

Kompakt direktevirkende magnetventil for nøytrale gasser og væsker, som trykkluft, naturgass, vann, hydraulikkolje, etc.

Også egnet for vakuum.

Høykvalitets tetningsmateriale i FKM (tilsvarende Viton)



NRF nummer	Beskrivelse	Bürkert nummer
1/8" innvendig gjenge BSP 230 volt		
5642306	6013-A- 2,0-FF-MS 1/8" NC 0-25 BAR 230 V/50	125296
1/4" innvendig gjenge BSP 230 volt		
5642312	6013-A- 4,0-FF-MS 1/4" NC 0-4 BAR 230 V/50	125309

Servostyrt, mykstengende magnetventil for nøytrale væsker som vann, olje og fett uten tilsetninger.

Bestandighet mot kjemi og temperatur må kontrolleres

Pakninger i NBR (BB) og FKM (FF)
Område: 0-10 bar



NRF nummer	Beskrivelse	Bürkert nummer
1/4" innvendig gjenge BSP		
5642355	6213-A-10,0-BB-MS 1/4" NC 0-10 BAR 24/=VDC	139100
5642356	6213-A-10,0-FF-MS 1/4" NC 0-10 BAR 24/=VDC	139104
5642353	6213-A-10,0-BB-MS 1/4" NC 0-10 BAR 230 V/50	139103
5642354	6213-A-10,0-FF-MS 1/4" NC 0-10 BAR 230 V/50	139107
3/8" innvendig gjenge BSP		
5642357	6213-A-10,0-BB-MS 3/8" NC 0-10 BAR 24/=VDC	125653
5642358	6213-A-10,0-FF-MS 3/8" NC 0-10 BAR 24/=VDC	126264
5642316	6213-A-10,0-BB-MS 3/8" NC 0-10 BAR 230 V/50	125656
5642317	6213-A-10,0-FF-MS 3/8" NC 0-10 BAR 230 V/50	126267
1/2" innvendig gjenge BSP		
5642359	6213-A-13,0-BB-MS 1/2" NC 0-10 BAR 24/=VDC	125657
5642361	6213-A-13,0-FF-MS 1/2" NC 0-10 BAR 24/=VDC	126276
5642322	6213-A-13,0-BB-MS 1/2" NC 0-10 BAR 230 V/50	125660
5642323	6213-A-13,0-FF-MS 1/2" NC 0-10 BAR 230 V/50	126279
3/4" innvendig gjenge BSP		
5642362	6213-A-20,0-BB-MS 3/4" NC 0-10 BAR 24/=VDC	126284
5642363	6213-A-20,0-FF-MS 3/4" NC 0-10 BAR 24/=VDC	126292
5642327	6213-A-20,0-BB-MS 3/4" NC 0-10 BAR 230 V/50	126287
5642328	6213-A-20,0-FF-MS 3/4" NC 0-10 BAR 230 V/50	126295
1" innvendig gjenge BSP		
5642364	6213-A-25,0-BB-MS 1" NC 0-10 BAR 24/VUC	178921
5642365	6213-A-25,0-FF-MS 1" NC 0-10 BAR 24/VUC	178929
5642336	6213-A-25,0-BB-MS 1" NC 0-10 BAR 230 V/50	134680
5642335	6213-A-25,0-FF-MS 1" NC 0-10 BAR 230 V/50	135141
1.1/4" innvendig gjenge BSP		
5642366	6213-A-25,0-BB-MS 1.1/4" NC 0-10 BAR 24/VUC	178925
5642367	6213-A-25,0-FF-MS 1.1/4" NC 0-10 BAR 24/VUC	178933
5642338	6213-A-25,0-BB-MS 1.1/4" NC 0-10 BAR 230 V/50	134683
5642339	6213-A-25,0-FF-MS 1.1/4" NC 0-10 BAR 230 V/50	135144
1.1/2" innvendig gjenge BSP		
5642368	6213-A-40,0-BB-MS 1.1/2" NC 0-10 BAR 24/VUC	178947
5642369	6213-A-40,0-FF-MS 1.1/2" NC 0-10 BAR 24/VUC	178959
5642345	6213-A-40,0-BB-MS 1.1/2" NC 0-10 BAR 230 V/50	134686
5642346	6213-A-40,0-FF-MS 1.1/2" NC 0-10 BAR 230 V/50	135244
2" innvendig gjenge BSP		
5642371	6213-A-40,0-BB-MS 2" NC 0-10 BAR 24/VUC	178953
5642372	6213-A-40,0-FF-MS 2" NC 0-10 BAR 24/VUC	178967
5642351	6213-A-40,0-BB-MS 2" NC 0-10 BAR 230 V/50	134689
5642352	6213-A-40,0-FF-MS 2" NC 0-10 BAR 230 V/50	135247

Servostyrt magnetventil. For nøytrale gasser og væsker. Bruksområder:
prosess-systemer, prosessindustri, vann/avløp, sterilisering etc.

Bestandighet mot kjemi og temperatur må kontrolleres

Pakninger i NBR (BB) og FKM (FF)
Område: 0,2-16 bar



NRF nummer	Beskrivelse	Bürkert nummer
1/2" innvendig gjenge BSP		
5642386	5281-A-13,0-BB-MS-1/2" NC 0,2-16 BAR 24/=VDC	134317
5642387	5281-A-13,0-FF-MS-1/2" NC 0,2-16 BAR 24/=VDC	134345
5642373	5281-A-13,0-BB-MS-1/2" NC 0,2-16 BAR 230 V/56	134320
5642374	5281-A-13,0-FF-MS-1/2" NC 0,2-16 BAR 230 V/56	134348
3/4" innvendig gjenge BSP		
5642388	5281-A-20,0-BB-MS-3/4" NC 0,2-16 BAR 24/=VDC	134321
5642389	5281-A-20,0-FF-MS-3/4" NC 0,2-16 BAR 24/=VDC	134349
5642375	5281-A-20,0-BB-MS-3/4" NC 0,2-16 BAR 230 V/56	134324
5642376	5281-A-20,0-FF-MS-3/4" NC 0,2-16 BAR 230 V/56	134352
1" innvendig gjenge BSP		
5642391	5281-A-25,0-BB-MS-1" NC 0,2-16 BAR 24/=VDC	134325
5642392	5281-A-25,0-FF-MS-1" NC 0,2-16 BAR 24/=VDC	134353
5642377	5281-A-25,0-BB-MS-1" NC 0,2-16 BAR 230 V/56	134328
5642378	5281-A-25,0-FF-MS-1" NC 0,2-16 BAR 230 V/56	134356
1.1/4" innvendig gjenge BSP		
5642393	5281-A-32,0-BB-MS-1 1/4" NC 0,2-16 BAR 24/=VDC	134329
5642394	5281-A-32,0-FF-MS-1 1/4" NC 0,2-16 BAR 24/=VDC	134357
5642379	5281-A-32,0-BB-MS-1 1/4" NC 0,2-16 BAR 230 V/56	134332
5642381	5281-A-32,0-FF-MS-1 1/4" NC 0,2-16 BAR 230 V/56	134360
1.1/2" innvendig gjenge BSP		
5642395	5281-A-40,0-BB-MS-1 1/2" NC 0,2-16 BAR 24/=VDC	134333
5642396	5281-A-40,0-FF-MS-1 1/2" NC 0,2-16 BAR 24/=VDC	134361
5642382	5281-A-40,0-BB-MS-1 1/2" NC 0,2-16 BAR 230 V/56	134336
5642383	5281-A-40,0-FF-MS-1 1/2" NC 0,2-16 BAR 230 V/56	134364
2" innvendig gjenge BSP		
5642397	5281-A-50,0-BB-MS-2" NC 0,2-16 BAR 24/=VDC	134337
5642398	5281-A-50,0-FF-MS-2" NC 0,2-16 BAR 24/=VDC	134365
5642384	5281-A-50,0-BB-MS-2" NC 0,2-16 BAR 230 V/56	134340
5642385	5281-A-50,0-FF-MS-2" NC 0,2-16 BAR 230 V/56	134368

24/=VDC = 24 Volt Likespenning (DC)
 24/VUC = 24 Volt Universalspenning (AC og DC)
 230 V/50 = 230 Volt 50 Herz
 230 V/56 = 230 Volt 50 og 60 Herz

Forklaring av koder:

Eksempel:	5281-A-50,0-BB-MS-2" NC 0,2-16 BAR 230 V/56
-----------	---

5281	Type ventil
A	2/2 veis Normalt stengt
50,0	Størrelse på sete
BB	Nitril
MS	Messing
2"	Gjengeanslutning
NC	Normalt stengt
0,2-16 BAR	Trykkområde
230 V/56	Spenning 230 volt, på både 50 og 60 hertz

Vanlige typer:

A	2/2 veis Normalt stengt
B	2/2 veis Normalt åpen
C	3/2 veis Normalt stengt
D	3/2 veis Normalt åpen
BB	Nitril
FF	FKM (Tilsvarende FKM)
AA	EPDM
MS	Messing
VA	Syrefast